

## TUBOS PIROMÉTRICOS NORMALIZADOS

Tubos protectores cerámicos para termoelementos s/DIN 43724, cerrados por un extremo sin brida

Long. (mm.)	CALIDAD TIPO 710			CALIDAD TIPO 610			CALIDAD TIPO 530
	10 x 6	15 x 10	24 x 18	10 x 7	15 x 11	24 x 19	26 x 18
530							
740							
1030							
1430							
2030							

Varilla aislante para termoelementos según DIN 43725

Long. (mm.)	Nº Orificios	CALIDAD TIPO 710	CALIDAD TIPO 610
		5,5 x 1,2	5,5 x 1,2
560	4		
770	4		
1060	4		
1460	4		
2060	4		

**CALIDAD C610 (Tubos protectores cerrados por un extremo)**

Dimensiones diámetro Ext./Int.	Long. (mm.)	Nº Orificios
Ø8/5	530	--
Ø12/8	530	--
Ø12/8	740	--
Ø12/8	1030	--
Ø20/15	530	--
Ø20/15	740	--
Ø20/15	1030	--

### CALIDAD C610 (Varillas)

<i>Dimensiones</i> <i>diámetro Ext./Int.</i>	<i>Long.</i> <i>(mm.)</i>	<i>Nº Orificios</i>
Ø4/1	1060	2
Ø4/1	1460	2
Ø4,5/1	1030	4
Ø8,5/1,5	1060	4
Ø8,5/2,5	1460	2

### CALIDAD C610 (Varillas)

<i>Dimensiones</i> <i>diámetro Ext./Int.</i>	<i>Long.</i> <i>(mm.)</i>	<i>Nº Orificios</i>
Ø3,0/0,8	50	2
Ø4,0/1,0	50	2
Ø4,5/1,0	50	4
Ø5,5/1,2	50	4
Ø5x3/1,6 oval	50	2
Ø8,5/2,5	50	2
Ø10/2,7	50	2
Ø12x8/4 oval	50	2

### CALIDAD C710 (Tubos protectores cerrados por un extremo)

<i>Dimensiones</i> <i>diámetro Ext./Int.</i>	<i>Long. (mm.)</i>	<i>Nº Orificios</i>
Ø6/3	530	--
Ø6/3	1030	--
Ø8/5	530	--
Ø8/5	740	--
Ø8/5	1030	--
Ø12/8	530	--
Ø12/8	740	--
Ø12/8	1030	--
Ø20/15	530	--
Ø20/15	740	--
Ø20/15	1030	--

### CALIDAD C710 (Varillas y abalorios)

<i>Dimensiones</i> <i>diámetro Ext./Int.</i>	<i>Long. (mm.)</i>	<i>Nº Orificios</i>
Ø4/1	1060	2
Ø4,5/1	1030	4
Ø4,5/1	50	4